



ART. 79

Tappo maschio, aisi 316 / A4

Hexagonal plug, aisi 316 / A4

Esecuzione: Microfusione

Execution: Microcasting



Filettatura: conforme a EN 10226-1 (EX ISO 7-1)

(filetto maschio conico, filetto femmina cilindrico)

Conicità 1:16 sul diametro

Angolo del filetto 55°

Pressione massima d'esercizio 150 Lbs (Libbre) = 10,34 BAR PN10

Thread: according to EN 10226-1 (EX ISO 7-1)

(conical male thread, cylindric female thread)

Taper 1:16 on diameter

Angle of threads 55°

Maximum operating pressure 150 lbs = 10,34 Bar PN 10

Codice Articolo
Item Number

M
size

DN/ID

I
(mm)

H (mm)



Box



Master carton

Codice Articolo <i>Item Number</i>	M <i>size</i>	DN/ID	I (mm)	H (mm)	Box	Master carton
00790001804	1/8"	8	16,8	17,7	5	300
00790001404	1/4"	10	16,8	17,7	5	500
00790003804	3/8"	15	18	18,5	5	800
00790001204	1/2"	20	22	19,5	5	600
00790003404	3/4"	25	28	22	5	300
00790010004	1"	32	35	24,8	5	200
00790011404	1"1/4	40	44	28,8	5	130
00790011204	1"1/2	50	50	28,8	5	100
00790020004	2"	50	62	33,5	2	60