

SISTEMI DI MONTAGGIO PER TETTI

STRUTTURE PER IL
SUPPORTO DI MODULI
FOTOVOLTAICI

PER IMPIANTI DA
MONTARE SU TETTI PIANI
E INCLINATI

CONTATTACI
TEL: +39 06.65191201
EMAIL: commerciale@inoxtirrenica.it



PROFILO SOLAR
Per tassello scorrevole.
(3mt / 6mt)
ART. 9664 W1



PROFILO SOLAR
Per dadi quadri o esagonali.
(3mt / 6mt)
ART. 9664 W3



PROFILO SOLAR
Per tetti lamiera grecata
e tassello scorrevole.
(3mt / 6mt)
ART. 9664 W31



**VITI DOPPIO FILETTO
METRICO-LEGNO**
Con chiave esagonale.
ART. 9211

**VITI DOPPIO FILETTO
METRICO-LEGNO**
Assemblate.
ART. 9216



PIASTRA DI SUPPORTO
Per viti doppio filetto art.
9215/16 M10 con foro
oblungo per viti M10.
ART. 9543

PIASTRA DI SUPPORTO
Per viti doppio filetto art.
9215/16 M12 con foro
oblungo per viti M10.
ART. 9544





GANCIO REGOLABILE

Per tetti con tegole.
ART. 9525



DADO ESAGONALE

Con flangia zigrinata (M10).
ART. 6923 - sim.DIN 6923



VITE A TESTA ESAGONALE

Interamente filettata (M10 x 25).
ART. 5739 / DIN 933




9525

9215-9216

MORSETTO CENTRALE

Per fissaggio moduli (pannelli)
con cornice. Standard.
ART. 9745 W13



MORSETTO TERMINALE

Per fissaggio moduli (pannelli)
con cornice (varie altezze).
ART. 9742 W4



TASSELLO SCORREVOLE

M8, corpo Alluminio e sfera.
ART. 9431



DADO QUADRO

ART. 0557 / DIN 557



VITE PER MORSETTI

Vite a testa cilindrica con cava
esagonale (M8).
ART. 5931 / DIN 912



SFERE PER CAVA ESAGONALE

Per viti testa cilindrica cava
esagonale. Rendono le viti
inviolabili.
ART. 5401-9490

SINGOLO

Triangolo autoportante singolo
in alluminio estruso lega 6060 T6
12 gradi zona ombra 0,4 mt l. 1,500 mt
inserti filettati M8
semplice installazione e trasporto
minimo ingombro da chiuso.
COD. 97850001200



PRODOTTO IN ITALIA 

TETTI PIANI

DATI TECNICI

INCLINAZIONE

- Inclinazione standard 12°.
- Con ancoraggio orizzontale.

FORATURA

- Possibile foratura sulla base per ancoraggio con tasselli.

TRASPORTO E MONTAGGIO

Facile trasporto con minimo ingombro.
Montaggio veloce senza bisogno di particolari utensili.

VANTAGGI

Ottima dinamica per soluzioni anti-vento.
Disponibili con monoadesivo per protezione guaine impermeabili nella variante monoadesivo std o in epdm.